

<b>Modell</b>	<b>Stand: 09-17</b>	<b>oP BLT extreme (Gen. 1.1)</b>
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbsausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
Gabel	Form/Größen	man: 46, 51, 56
	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
Schaltung	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
	System	Pinion 1.18 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	18/11,5%
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC X1
	Kurbel	Pinion 175
Bremsen	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 203 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Pinion H2R Hinterradnabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	27,5" Alex MD40, 32 Loch, optimierte Ausrichtung der Bohrungen, Maulweite 40 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
	Reifen	Schwalbe RoRo 27,5"/2.8" TLE
Beleuchtung	vorne	B+M IQ-X Scheinwerfer mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	ESI Grips
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	Tubus Logo
	Schutzbleche	idworx SKS A75R
Besonderheiten		idworx Kabelbaum
		The Brace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	USB-Anschluss	The Plug USB-Anschluss
	Riemen	CDX Beltdrive (32/30) 118T
Gewicht	Carbonfelgen	
	Kettenschutz	DaCover (auch bei Riemen)
	Getriebe	
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3 mm idworx Disc
	Sattelstütze	TB Thudbuster 27,2 short travel USE Sumo Ti 27,7/350
Farben	Standard	glänzend schwarz
	Zweitfarbe	weiß
	Sonderfarben	mean green, orange

Tubeless-Kit: Tubeless Ventil, Tubeless Milch

Änderungen vorbehalten

<b>Modell</b>	<b>Stand: 09-17</b>	<b>oP BLT multi (Gen. 1.0)</b>
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbsausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
Gabel	Form/Größen	man: 46, 51, 56
	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
Schaltung	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC X1
	Kurbel	Pinion 175
Bremsen	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimimano Deore 3-Finger, Resin
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Pinion H2R Hinterradnabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" DaRim Disc II, 32 Loch, optimierte Ausrichtung der Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
	Reifen	Schwalbe Thunder Burt 57/622 TLE
Beleuchtung	vorne	B+M IQ-X Scheinwerfer mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
Besonderheiten	Gepäckträger vo/hi	Tubus Logo
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 65
		idworx Kabelbaum
		The Brace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	USB-Anschluss	The Plug USB-Anschluss
	Riemen	CDX Beltdrive (32/30) 118T
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm inkl. Tubeless Kit *
	Kettenschutz	DaCover (auch bei Riemen)
	Getriebe	P1.18
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh
Farben	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3 mm idworx Disc
		Shimano XT 3-Finger, Resin 203 mm
	Titanstütze	TB Thudbuster 27,2 short travel
		USE Sumo Ti 27,7/350
Gewicht	Standard	glänzend schwarz
	Zweitfarbe	weiß
	Sonderfarben	mean green, orange
		15,4 kg

Tubeless-Kit: Tubeless Ventil, Tubeless Milch

Änderungen vorbehalten